



Лист технических данных
Версия 1

Краска МОЮЩАЯСЯ для стен
акриловая

ТУ 2316-005-49630959-04

Назначение

Для качественной декоративной отделки кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных, всех типов обоев и других поверхностей (кроме полов) внутри помещений, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой (школы, офисы) и влажностью (ванные, кухни).

Свойства

Образует матовое, однородное, гладкое, износостойкое паропроницаемое покрытие, устойчивое к мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. Колеруется водными и универсальными колеровочными пастами в пастельные тона. Подходит для ручного и машинного колерования.

Состав

Акриловый латекс
Микронизированный мрамор
Диоксид титана
Вода
Целевые микродобавки.

Упаковка

Пластиковая тара массой 1,4 кг, 3 кг, 6,5 кг, 13 кг, 35 кг

Технические характеристики

Внешний вид	Однородная масса белого цвета
Внешний вид пленки после высыхания	Ровная, без видимых включений
Вязкость по Брукфильду, сПз, шп.5, V=20 об/мин, 25°C	7500-9000
Степень перетира, мкм, не более	30
Смываемость пленки, г/м ²	2
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при (20+2)°C, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклы	5

pH	6,5-9,6
Температура нанесения, °C, не ниже	+8
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °C, час, не более	1
Время полного высыхания, час	24
Расход (на один слой)	150 г/м ²

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре не ниже +5°C. В случае замораживания продукцию оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы. После размораживания полностью сохраняет свои свойства.

Гарантийный срок хранения

В не вскрытой таре производителя 24 месяца со дня изготовления.

Транспортировка

Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фуруны, вагоны и т.п.). Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца. Продукт не относится к опасным грузам. Код экстренных мер не требуется.

Утилизация отходов

Тара и неиспользованные остатки краски после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

Безопасность

Краска пожаровзрывобезопасна и не токсична. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.