



Gol. 133 un 153, Interjera mazgājama, matēta akrila krāsa GOL expert

Mazgāšanai izturīgs pārklājums ar noturību pret neabrazīviem mazgāšanas līdzekļiem. Krāsa ieteicama dekoratīvai apdarei sienām un griestiem iekštelpās, kur nepieciešama mitra uzkopšana, klājama uz ķieģeļa, betona, koka, ģipškartona un citām virsmām.

MĒRKIS

Ūdens noturīga matēta krāsa, paredzēta ķieģeļu, betona, apmestas (izņemot kaļķu-smilšu), koka un citu virsmu (izņemot grīdas) dekoratīvai apdarei telpās, tostarp telpās ar augstu mitruma līmeni (vannas istabas un virtuves). Lietojot nešlakstās un nepil. Iztur vieglu mitru tīrīšanu ar ziepjūdeni. Var tonēt ar universālām tonējošām pastām gaišos toņos un tumšos piesātinātos toņos. Tonēšanas pastas ievade līdz 10%.

PIELIETOJUMS

1. Rūpīgi samaisiet krāsu.
2. Atļauts atšķaidīt ar grunti līdz 5%.
3. Ar otu, rullīti, smidzināšanas pistoli uzklājiet uz iepriekš sagatavotas (notīrītas, gruntētas, sagatavotas) virsmas ar starposma žāvēšanu vismaz 1 stundu. Darbs jāveic 8-30 ° C temperatūrā un relatīvajā mitrumā ne vairāk kā 75%.
4. Uzklājot krāsu uz tapetes, pārliecinieties, ka virsma ir sausa un tīra. Uzklājot krāsu uz iepriekš krāsotām tapetēm, noņemiet nelīdzenumus un attaukojiet virsmu.
5. Pilnīgas žāvēšanas laiks - 24 stundas. Krāsa ir noturīga pret mitru tīrīšanu 7 dienu laikā pēc uzklāšanas.
6. Pēc darba beigām tvertnes un instrumentus noskalojiet ar ūdeni.

PATĒRINŠ vienam slānim ir 150 g / m2 atkarībā no absorbcijas spējas un virsmas reljefa.

SASTĀVS: ūdens, mikronizēts marmors, akrila dispersija, titāna dioksīds, vācu daudzfunkcionālās piedevas.

Citi marķējumi:

Gaistošie organiskie savienojumi: <30 g/l (Krāsas un gruntis uz ūdens bāzes, norma <30 g/l).

EKOLOĢISKI TĪRS PRODUKTS.

Ražotājs.

LTD "Novyi dom", www.palish.ru, 426.027, Krievija, Izhevsk,

Izplatītājs.

RKF SIA „SEPTIŅI”, www.krasa.lv, Rīga, Zirņu 8.

Tālrunis +371 67361304

Gol. 133 и 153, Краска МОЮЩАЯСЯ, матовая акриловая GOL expert

Моющееся покрытие с устойчивостью к неабразивным моющим средствам. Краска рекомендуется для декоративной отделки стен и потолков внутри помещений, где требуется влажная уборка, для нанесения на кирпичные, бетонные, деревянные, гипсокартонные и другие поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для декоративной отделки кирпичных, бетонных, оштукатуренных (кроме известково-песчаных), деревянных и других поверхностей (кроме полов) внутри помещений, в том числе в помещениях с повышенной влажностью (ванны и кухни). Не разбрызгивается при нанесении. Выдерживает легкую влажную уборку мыльным раствором. Колеруется водными и универсальными колеровочными пастами светлые тона, пастельные тона, в темные насыщенные тона. Ввод колеровочной пасты до 10%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

1. Краску тщательно перемешать.
2. Допускается разбавлять грунтовкой до 5%.
3. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем на предварительно подготовленную (очищенную, загрунтованную, зашпатлеванную) поверхность с промежуточной сушкой не менее 1 часа. Работы проводить при температуре 8-30°C и относительной влажности воздуха не более 75%.
4. При нанесении краски на обои убедиться, что поверхность сухая и чистая. При нанесении краски на ранее окрашенные обои с поверхности устранить неровности и обезжирить.
5. Время полного высыхания - 24 часа. Краска устойчива к влажной уборке через 7 суток после нанесения.
6. После окончания работ тару и инструменты промыть водой.

РАСХОД на один слой составляет 150 г/м², в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности.

СОСТАВ: вода, микронизированный мрамор, акриловая дисперсия, диоксид титана, немецкие многофункциональные добавки.