

Лист технических данных

Версия 1

Краситель для эпоксидной СМОЛЫ

ТУ 2463-022-49630959-2020

Назначение Для окрашивания полимерных материалов.

Колеруемые материалы Красители предназначены для колерования (тонирования) эпоксидной смолы, так же ими могут колероваться (тонироваться) однокомпонентных полиуретановые системы (лаки, краски), пентафталевые (ПФ), нитроцеллюлозные (НЦ), /ремнийорганические (КО), хлорвиниловые (ХВ) материалы.

Состав Растворитель;
Краситель;
Функциональные добавки.

Цвета Цвета:
КР.400, желтый
КР.401, оранжевый
КР.402, малиновый
КР.403, коричневый
КР.404, синий
КР.405, черный

Упаковка Пластиковая тара объемом 0,05л

Технические характеристики

Внешний вид

Цветная жидкость, допустим
осадок

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C.

Гарантийный срок хранения В не вскрытой таре производителя 24 месяца со дня изготовления.

Транспортировка Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.) при температуре от -40 + 40°C.

Утилизация отходов Тара и неиспользованные остатки пасты должны утилизироваться как бытовые отходы

Безопасность

Пигментные пасты для эпоксидной смолы являются пожароопасным материалами. Применять индивидуальные средства защиты рук. Работу проводить в хорошо проветриваемом помещении. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды. После окончания работ инструмент и тару сначала очистить при помощи бумаги, обтирочной ветоши, затем обильно промыть водой с мылом.

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.

Сертификаты

Свидетельство о государственной регистрации № RU.18.УЦ.04.008.Е.000011.02.14 от 04.02.2014 г.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.

Приложение №1