

Паспорт Безопасности в соответствии 1907/2006/ЕС Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04	РПБ № 49630959.23.23109 Номер редакции: Дата ревизии: Действителен до 18.06.2015г.	стр. 3 из 11
--	---	--------------

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

1.1.1. Техническое наименование:

Краска интерьерная /1/

1.1.2. Надлежащие определенные области применения вещества или смеси, а также нежелательные области применения)

Для внутренних работ в помещениях различного типа: для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных, деревянных и других поверхностей различного назначения (кроме полов) /1/

1.2. Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1. Полное официальное название организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый дом»

1.2.2. Адрес (почтовый):

426053, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 31, Российская Федерация (РФ).
(3412) 46-47-00

1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени:

1.2.4. Факс:

(3412) 46-47-00 (доб. 200)

1.2.5. E-mail:

palitra@udm.ru

1.3. Сведения о поставщике в Европейский Союз (ЕС):

1.3.1. Полное официальное название организации:

SIA Septiņi

1.3.2. Адрес (почтовый):

K. Valdemāra 145 k.2, Rīga, Latvija LV-1013

1.3.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени:

+371 67361304,
+371 67586460
Моб.тел.: +371 29217499

1.3.4. Факс:

+371 67361304,
+371 67586460

1.3.5. E-mail:

7dainis@apollo.lv
<http://www.krassa.lv>

1.4. Телефон неотложной помощи:

1.4.1. Информационный центр по отравлениям

Латвийская Республика, центр по отравлениям:
+371 67042473

1.4.2. Неотложная помощь

Российская Федерация: 112, Скорая медицинская помощь:03

Европейский Союз: 112 (Единый номер телефона для всех стран Европейского союза)

1.4.3. Производитель

(3412) 46-47-00

1.4.4. Поставщик в ЕС

Моб.тел.: +371 29217499

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация / Степень опасности

стр. 4 из 11	РПБ № 49630959.23.23109 Действителен до 18.06.2015г.	Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04
-----------------	---	--

2.1.1. Степень опасности химической продукции Малоопасное вещество по воздействию на организм /9/
в целом:

2.2.1. Гигиенические нормативы для продукции Для продукции в целом не установлены /11, 14/
в целом в воздухе рабочей зоны:
(ПДКр.з. или ОБУВ р.з.)

2.1.2. Классификация в соответствии Директиве Не является опасным препаратом.
1999/45/ЕС:

Полный текст фраз риска, (R –фразы) указанный в этом разделе, можно найти в разделе 16.

2.1.3.Классификация в соответствии Не является опасным препаратом.
Постановлению EU 1272/2008

Полный текст Фразы опасности фраз риска (H –фразы), указанный в этом разделе, можно найти в разделе 16.

2.2. Этикетка (ЕС):

2.2.1. Этикетка (ЕС) в соответствии Директиве 1999/45/ЕС:

Наименование	Грунтовка акриловая интерьерная
Указание опасности	-
Опасные компоненты	-
Фразы о рисках (R –фразы)	-
Фразы о безопасности (S –фразы)	
Дополнительные фразы	“Паспорт безопасности предоставляется по требованию для профессиональных пользователей”.
Масса	См. на упаковке
Сведения о поставщике в ЕС	SIA Septiņi, K. Valdemāra 145 k.2, Rīga, Latvija LV-1013 Моб.тел.: +371 29217499

2.2.2. Этикетка (ЕС) в соответствии Постановлению EU 1272/2008 (применяется с 01.06.2015):

Наименование	Грунтовка акриловая интерьерная
Символ опасности	-
Сигнальное слово	-
Опасные компоненты	-
Фразы опасности (Hphrases)	-
Предложения о предупреждении (П - предложения)	-
Дополнительные фразы	EUN210 – “Паспорт безопасности предоставляется по требованию”.
Масса	См. на упаковке
Сведения о поставщике в ЕС	SIA Septiņi, K. Valdemāra 145 k.2, Rīga, Latvija LV-1013 Моб.тел.: +371 29217499

2.2.3. Сведения о маркировке РФ (по ГОСТ 31340-07)

Паспорт Безопасности в соответствии 1907/2006/ЕС Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04	РПБ № 49630959.23.23109 Номер редакции: Дата ревизии: Действителен до 18.06.2015г.	стр. 5 из 11
--	---	--------------

2.3.1. Описание опасности:

Сигнальное слово: Осторожно. /9/
Символ опасности: Отсутствует /9/
Краткая характеристика опасности: Обладает раздражающим действием при попадании на кожу, в глаза. Может причинить вред при проглатывании. Вредно для водной среды. /9/

2.3.2. Меры по предупреждению опасности:

Использовать средства защиты рук, при попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом, при возникновении раздражения или покраснения обратиться за медицинской помощью. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут, если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу; после работы тщательно вымыть руки. При проглатывании прополоскать рот, при появлении симптомов отравления обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания в водную среду и почву. /9/

2.3. Другие опасности

2.3.1. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: Для продукции в целом не установлены /11, 14/.

(ПДКр.з. или ОБУВ р.з.)

2.3.2. РВТ и vPvB вещества

Не содержит вещества, относящиеся к категории стойкого, биоаккумулятивного и токсичного (РВТ) или особо стойкого с высокой степенью биоаккумуляции (vPvB).

3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Вещество

Не применяется

3.2. Препарат (смесь)

3.2.1. Опасные компоненты

Суспензия пигментов и наполнителей в водных дисперсиях синтетических полимеров с добавлением различных вспомогательных веществ /1/

ЕС:

Наименование компонента	CAS/EC/ INDEX	Массовая доля, %	Классификация в соответствии Директиве 67/548	Классификация в соответствии Постановлению 1272/2008
Этиленгликоль	CAS 107-21-1; EC 203-473-3 INDEX: 603-027-00-1	3%	 Xn; R22	 Acute Tox. 4 *, H302

РФ:

Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС)	Массовая доля, %	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	Источники информации
Мел природный высокодисперсный (CAS 13397-26-7)	62	-/6,0	4	
Вода (CAS 7732-18-5; ЕС	35,0	Не установлена	Нет	

стр. 6 из 11	РПБ № 49630959.23.23109 Действителен до 18.06.2015г.	Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04
-----------------	---	--

231-791-2)				
Этиленгликоль (CAS 107-21-1; EC 203-473-3)	3,0	10,0/5,0	3	

4. Меры первой помощи

4.1. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

- 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем: Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой, тепло, чистую одежду. При потере сознания — вдыхание нашатырного спирта с ватки. В случае ухудшения состояния или остановке дыхания — искусственное дыхание методом «изо рта в рот», обратиться к врачу /1/
- 4.1.2. При воздействии на кожу: Снять загрязненную одежду, продукцию снять ватным тампоном, промыть кожу большим количеством теплой воды с мылом; при появлении раздражения обратиться к врачу /1/
- 4.1.3. При попадании в глаза: Немедленно, не менее 15 минут промывать глаза большим количеством воды при широко раскрытой глазной щели; проконсультироваться у врача /1/
- 4.1.4. При отравлении пероральным путем: При случайном проглатывании — поместить пострадавшего в проветриваемом помещении; обильное питье воды, дать активированный уголь. Вызвать врача. /1/

4.2. Наблюдаемые симптомы

- 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): Сухость, першение в горле /1/
- 4.2.2. При воздействии на кожу: Раздражение, покраснение /1/
- 4.2.3. При попадании в глаза: Резь, слезотечение /1/
- 4.2.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании): Тошнота, рвота /1/

4.3. Информация о требуемой немедленной медицинской помощи и обработке

Случаи острого отравления в производственных условиях при обращении с грунтовкой не описаны /1/
Не давать пострадавшему ничего внутрь, если он находится в бессознательном состоянии /1/

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Краска пожаровзрывобезопасна, не горит /1/
- 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) Не применимы /3/
- 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: Термодеструкции не происходит, опасности нет /1/
- 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошком /1/
- 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: Запрещенных средств при тушении нет /1/
- 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: Использовать полную защитную одежду /1/
- 5.7. Специфика при тушении: Специфики нет /1/

Паспорт Безопасности в соответствии 1907/2006/ЕС Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04	РПБ № 49630959.23.23109 Номер редакции: Дата ревизии: Действителен до 18.06.2015г.	стр. 7 из 11
--	---	--------------

6. Мероприятия при утечке

6.1. Меры личной безопасности, защитная одежда и необходимые процедуры:

- 6.1.1. Необходимые действия общего характера: Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Пострадавшим оказать первую помощь.
РФ: Обо всех аварийных ситуациях следует сообщать в местные органы Роспотребнадзора, региональный комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также региональный комитет по ГО и ЧС./1/
ЕС: Сообщать в местные органы охраны окружающей среды в соответствии с местными и национальными законодательными требованиями.
- 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: **РФ:** Специальная одежда, обувь по ГОСТ 12.4.011-89 и средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83, противопылевым респиратором типа «Лепесток-200» по ГОСТ 12.4.028-76 и защитными очками по ГОСТ 12.4.013-85 . /1/
ЕС: Смотрите рекомендации в разделе 8.

6.2. Мероприятия по защите окружающей среды:

- 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: Локализовать аварийный разлив, предупредить попадание продукта в дренаж. Остатки подвергнуть захоронению в специально отведенном месте (например, свалка промышленных отходов, полигон ТБО или другие места, разрешенные распоряжением местной санэпидстанции). /1/
(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)
- 6.2.2. Действия при пожаре: Изолировать опасную зону в радиусе 200м. Использовать полную защитную одежду. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошком. /1/

6.3. Методы и материалы для сбора и очистки:

Небольшие проливы подтереть бумажными полотенцами и поместить их в контейнер для уничтожения.
При больших проливах абсорбировать на инертные абсорбирующие материал и поместить их затем в закрытый контейнер для уничтожения.
Утилизация собранного продукта: Смотрите рекомендации в разделе 13.

6.4. Ссылка на другие разделы

Смотрите рекомендации в разделе 8.

7. Использование и хранение

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией

- 7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности)
Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция производственных помещений, местная вентиляция на рабочих местах, обеспечивающие соблюдение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающих предельно-допустимые. Необходимо соблюдение требований по борьбе с шумом.
Регулярный производственный контроль концентрации пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны. /11/
Предусмотреть максимальную герметичность оборудования от пыления сыпучих компонентов.
Использовать СИЗ органов дыхания. Свести к минимуму

стр. 8 из 11	РПБ № 49630959.23.23109 Действителен до 18.06.2015г.	Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04
-----------------	---	--

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:	образование отходов. /1/ Не допускать попадания в водоемы, в бытовых условиях после высушивания утилизируются как бытовые отходы /1/
7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:	Не опасный груз. Транспортировать в плотно закрытой таре. /1/ Требования к упаковке в розничной торговле: ЕС: на данный вид продукции не определены
7.2. Правила хранения химической продукции	
7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности)	Хранить в упаковке изготовителя в теплое время года под навесом или в закрытых складских помещениях при температуре не выше +35 ⁰ С; в зимнее время — в отапливаемых складах при температуре не ниже +5 ⁰ С /1/
7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы:	Не смешивать с органорастворяемыми красками и растворителями /1/
7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:	Упаковывают в герметичные емкости из полиэтилена, полипропилена или полиэтилентерефталата различного объема. По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность качества и количества грунтовки при транспортировании и хранении. Не рекомендуется применение металлической тары. /1/
7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту:	Хранить в упаковке изготовителя в теплое время года под навесом или в закрытых помещениях при температуре не выше +35 ⁰ С; в зимнее время — в отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 ⁰ С/1/

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Контролируемые параметры:

8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.):

Для продукции в целом не установлены, контроль вести по:

Российская Федерация:

1) этиленгликоль ПДКр.з.=10,0/5,0 мг/м³;

2) мел природный ПДКр.з.= -/6,0 мг/м³;

ЕС: каждое государство-член ЕС имеет отдельные законодательные основы для определения параметров рабочей зоны, и параметры могут быть разными для каждого государство.

Латвийская Республика, (AER):

1) этиленгликоль:

8 часов= 52 мг/м³; 20 мл/м³(ппм), кожа;

15 мин.= 104 мг/м³; 40 мл/м³ (ппм), кожа.

8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:

8.2.1. Общие рекомендации:

Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция производственных помещений, местная вентиляция на рабочих местах, обеспечивающие соблюдение ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающих предельно-допустимые.
Регулярный производственный контроль концентрации пыли и вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
Предусмотреть максимальную герметичность оборудования от возможного пыления сыпучих

Паспорт Безопасности в соответствии 1907/2006/ЕС Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04	РПБ № 49630959.23.23109 Номер редакции: Дата ревизии: Действителен до 18.06.2015г.	стр. 9 из 11
--	---	--------------

8.2.2. Индивидуальные средства защиты

Защита органов дыхания (типы СИЗОД):
Защитная одежда (материал, тип):

Защита рук

Защита глаз

Средства индивидуальной защиты при использовании в быту:

компонентов. /1/

Работающие должны проходить предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры в установленном порядке. Носить спецодежду. Избегать попадания аэрозолей в глаза, на кожу и одежду. Не хранить и не принимать пищу, не пить, не курить в рабочей зоне. Использовать СИЗ. /5,6/

Индивидуальные средства защиты органов дыхания – противопылевые респираторы типа «Лепесток-200». /4/ Работающие должны быть обеспечены спецодеждой их х/б ткани и индивидуальными защитными средствами: очки, перчатки, рукавицы. /5/ Химически-устойчивые защитные перчатки
ЕС: перчатки ,сертифицированные согласно EN 374.

Надеть защитные очки.

ЕС: очки, сертифицированные согласно EN 166) Работающие должны быть обеспечены спецодеждой их х/б ткани и индивидуальными защитными средствами: очки, перчатки, рукавицы. /5/ Смотрите рекомендации в разделе 6.

8.2.3. Ограничения и контроль воздействия факторов окружающей среды

9. Физико-химические свойства

9.1. Физическое состояние:

(агрегатное состояние, цвет, запах)

Белая вязкая жидкость, /1/

9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные:

(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.)

Цвет

Белая

Запах:

без запаха

pH (При 20 °C)

pH – 6,5-9,5

Температура затвердевания

Не определено

Точка кипения/диапазон

Не определено

Температура воспламенения:

Не применимо

Скорость испарения

Не применимо

Горючесть

Не применимо

Нижний взрывной предел

Не применимо

Верхний взрывной предел

Не применимо

Давление пара

Не применимо

Относительная плотность пара

Не применимо

Относительная плотность

1,3+/-0,2

Растворимость в воде

Разбавляется водой/1/

Коэффициент н-октанол/вода

Не определено

Температура самовозгорания

Не определено

Температура разложения

Не определено

Вязкость, динамическая

Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм, сек., не менее – 70

Взрывоопасные свойства

Не применимо

Окисляющие свойства

Не применимо

стр. 10 из 11	РПБ № 49630959.23.23109 Действителен до 18.06.2015г.	Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04
---------------------	---	--

9.2. Другие данные

Степень перетира, мкм, не более — 70
Укрывистость высушенной пленки, не более — 250
г/см³

10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность:	Устойчив - при использовании согласно инструкциям
10.2. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Стабильное. При нормальных условиях эксплуатации не окисляется, не полимеризуется, не разлагается. /1/
10.3. Возможные опасные реакции	При надлежащем обращении и хранении не известно каких-либо опасных реакций
10.4. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Для продукции в целом сведения отсутствуют. /1/
10.5. Несовместимые вещества	Для продукции в целом сведения отсутствуют. /1/
10.6. Опасные продукты разложения	Для продукции в целом сведения отсутствуют. /1/

11. Информация о токсичности

11.1. Информация о токсикологических эффектах

Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм)	Малотоксичное вещество по воздействию на организм /1/
Показатели острой токсичности: (DL ₅₀ (ЛД ₅₀), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL ₅₀ (ЛК ₅₀), время экспозиции (ч), вид животного)	По продукции в целом сведения отсутствуют. Сведения с учетом опасности основных компонентов: 1. Мел природный: DL ₅₀ – свыше 6450 мг/кг, в/ж, крысы; CL ₅₀ (мг/м ³) – не достигается /20/ 2. Этиленгликоль: DL ₅₀ – 8,05 мг/кг, в/ж, белые мыши. /20, 22/
Раздражение	Не раздражает
Повышенная чувствительность	Нет указаний на подобное действие
Хронический эффект	Нет указаний на подобное действие
Канцерогенность	Не изучалось гонадотропное и канцерогенное действия
Мутагенность	Не обладает мутагенным действием
Тератогенность	Не установлено эмбриотропное и тератогенное действия

11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)

При вдыхании (ингаляционным путем)	Может вызвать слабое раздражение, обладает кожно-резорбтивным и сенсibilизирующим действием.
При попадании на слизистые оболочки глаз	Может вызвать слабое раздражение, обладает кожно-резорбтивным и сенсibilизирующим действием.
При попадании внутрь организма	Может вызвать слабое раздражение.
При попадании на кожные покровы	Может вызвать слабое раздражение, обладает кожно-резорбтивным и сенсibilизирующим действием.

12. Экологическая информация

12.1. Показатели экотоксичности:(CL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.)

- острая токсичность для рыб: Для продукции в целом сведения отсутствуют. Сведения с учетом опасности основных компонентов:

Паспорт Безопасности в соответствии 1907/2006/ЕС Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04	РПБ № 49630959.23.23109 Номер редакции: Дата ревизии: Действителен до 18.06.2015г.	стр. 11 из 11
--	---	---------------

- острая токсичность для дафний Магна:
- токсическое действие на водоросли (в культуре):
- Мкб (максимальная концентрация вещества, которая при постоянном воздействии в течение сколь угодно длительного времени не вызывает нарушения биохимических процессов):
- по мелу природному: сведения отсутствуют /2,20/
по этиленгликолю: LC0, LC50, LC100 — более 10000 мг/л (Leuciscus idus melanotus)/20/
по мелу природному: CL50 — 3000-7000 мг/л, 48ч /2,20/
по этиленгликолю: EC50=46,3 г/л, 48ч /20/
по мелу природному: сведения отсутствуют /2,21/
по этиленгликолю: сведения отсутствуют /20/
по мелу природному: сведения отсутствуют /20/
по этиленгликолю: сведения отсутствуют /20/

12.2. Стойкость и разлагаемость

Для продукции в целом сведения отсутствуют. Сведения с учетом опасности основных компонентов:

по мелу природному: не трансформируется в окружающей среде /2/

Сведения не доступны

Сведения не доступны

Не содержит PBT и vPvB вещества

12.3. Потенциал биоаккумуляции

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

12.6. Дополнительная рекомендация

Гигиенические нормативы:

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве)

Компоненты	ПДК _{атм.в.} или ОБУВ _{атм.в.} , мг/м ³ (ЛПВ ¹ , класс опасности)	ПДК _{вода} ² или ОДУ _{вода} , мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК _{рыб.хоз.} ³ или ОБУВ _{рыб.хоз.} , мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Мел природный	0,5/15 (рез.) кл. 3	Данные отсутствуют	По кальцию: ПДК=180 (сан.-токс.; 4 класс опасности); ПДК=610 при 13-18% (токс.; 4 класс опасности) — для морей	Данные отсутствуют
Этиленгликоль	10,0/5,0 (3)	1,0 (с.-т.; 3)	ПДК=0,25 (сан.; 4 класс опасности)	Данные отсутствуют

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Методы утилизации отходов

Утилизация продукта

Удалить в соответствии с официальными согласованиями. При утилизации отходов проконсультироваться с экспертами в области утилизации отходов
Код отходов (EWK): 080111.

Утилизация упаковки

Утилизация неочищенной упаковки - Обращаться с неочищенными упаковками, как с веществом.
Утилизация очищенной упаковки - упаковка подлежит вторичной переработке.
Сжигание или захоронение на свалке может применяться, только если вторичная переработка невыполнима.

¹ ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

² Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

³ Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

стр. 12 из 11	РПБ № 49630959.23.23109 Действителен до 18.06.2015г.	Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04
---------------------	---	--

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание)	Продукция не относится к опасным грузам /8/
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование:	Краска интерьерная акриловая классик ТМ «ПалИж»
14.3. Виды применяемых транспортных средств:	Транспортируются всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т. п.) при температуре не ниже 0 ⁰ С /1/
14.4. Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов)	Относится к неопасным грузам и по ГОСТ 19433-88 не классифицируется /8/
14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи)	По ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Герметичная упаковка» /7/
14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Не применяется /21/
14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ):	Код экстренных мер не требуется /18/
14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	Отсутствует /17/
14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IATA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря»)	Не опасный груз /1/

15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Национальное законодательство

15.1.1. Законы РФ:	«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об охране окружающей среды», «О техническом регулировании», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об отходах производства и потребления», «Об охране атмосферного воздуха», «О защите прав потребителей», «Об охране здоровья населения», местные указы
15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.)	Санитарно-эпидемиологическое заключение №18.УЦ.02.231.П.000442.07.09 от 29.07.09г. Технические условия ТУ 2316-005-49630959-04 «Краска водно-дисперсионная»

15.2. Международное законодательство

15.2.1. Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	Продукция не регулируется международными конвенциями и соглашениями CLP или Регламент CLP – Регламент (ЕС) № 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей. Регламент ЕС № 1907/2006, касающийся регистрации,
--	--

Паспорт Безопасности в соответствии 1907/2006/ЕС Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04	РПБ № 49630959.23.23109 Номер редакции: Дата ревизии: Действителен до 18.06.2015г.	стр. 13 из 11
--	---	---------------

оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH).

Содержание органических летучих веществ согласно Директиве 2004/42/ЕС (покрытия на водной основе) ЛОС: < 30 г/л.

16. Дополнительная информация

- 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: ПБ разработан впервые
(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ)
Полный текст формулировок факторов риска, ссылка на которую приведена в разделе 3. R36/37/38- раздражает глаза, органы дыхания и кожу
R53 - может оказывать продолжительное неблагоприятное воздействие на водную среду
Acute Tox. 4 *, H302 – острая токсичность, 4 категория
PBT и vPvB - устойчивые, биоаккумулятивные и токсичные, а также очень устойчивые и очень биоаккумулятивные вещества

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности

1. ТУ 2316-005-49630959-04 Краска водно-дисперсионная с изм. №№ 1,2,3
2. Паспорт безопасности вещества (материала) Мел природный высокодисперсный РПБ № 05120542.57.17531, действует до 21.05.2012г.
3. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования. – М.: Изд-во стандартов, 1991-/ Система стандартов безопасности труда.
4. ГОСТ 12.4.028-76 Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические требования. – М.: Изд-во стандартов, 1976.- Система стандартов безопасности труда.
5. ГОСТ 12.4.034-85. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка. – М.: Изд-во стандартов, 1985.- Система стандартов безопасности труда.
6. ГОСТ 12.4.011-87. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. – М.: Изд-во стандартов, 1987.- Система стандартов безопасности труда.
7. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. – М.: Изд-во стандартов, 1996.
8. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. М.: Изд-во стандартов, 1988.
9. ГОСТ 31340-07. Предупредительная маркировка химической продукции
10. ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования
11. ГН 2.2.5.1313-03 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны
12. ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хоз.-пит. и культ.-быт. водопользования
13. ГН 2.1.6.1338-03 ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
14. ГН 2.1.6.2309-07 ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
15. ГН 2.1.7.2041-06 Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. ПДК химических веществ в почве
16. ГН 2.1.7.2042-06 Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. ОДК химических веществ в почве
17. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам. – МПС РФ. – М.: 1997
18. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. – М.: 1996
19. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Шестое пересмотренное издание, ООН, Нью-Йорк, 1990.
20. http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis-pgm/esis_reponse.php
21. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы ПДК

стр. 14 из 11	РПБ № 49630959.23.23109 Действителен до 18.06.2015г.	Краска интерьерная ТУ 2316-005-49630959-04
---------------------	---	--

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения, утв. Приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20

22. ГОСТ 19710-83. Этиленгликоль. Технические условия