

Лист технических данных

Версия 1

Пигментная паста для эпоксидной смолы

ТУ 2463-022-49630959-2020

Назначение Для окрашивания полимерных материалов.

Колеруемые материалы Пигментная паста для эпоксидной смолы предназначена для колерования (тонирования) эпоксидной смолы, так же ими могут колероваться (тонироваться) одно- и двухкомпонентных полиуретановые системы (лаки, краски), пентафталевые (ПФ), нитроцеллюлозные (НЦ), кремнийорганические (КО), хлорвиниловые (ХВ) материалы.

Состав Пигмент;
Пластификатор;
Функциональные добавки.

Цвета **Цвета:**
КР.500, белая
КР.501, желтая
КР.502, оранжевая
КР.503, красная
КР.504, розовая
КР.505, ягодная
КР.506, изумрудная
КР.507, синяя
КР.508, фиолетовая
КР.509, серая
КР.510, черная

Упаковка Пластиковая тара объемом 0,05л

Технические характеристики

Внешний вид	Вязкая окрашенная непрозрачная масса
Вязкость по Брукфильду, сПз, шп.5, V=100 об/мин, 25°C	1000-2200
Степень перетира, мкм, не более	20

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +5°C.

Гарантийный срок хранения В не вскрытой таре производителя 24 месяца со дня изготовления.

Транспортировка	Всеми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных факторов (крытые фургоны, вагоны и т.п.) при температуре от -40 + 40°C.
Утилизация отходов	Тара и неиспользованные остатки пасты должны утилизироваться как бытовые отходы
Безопасность	Пигментные пасты для эпоксидной смолы являются пожароопасным материалами. Применять индивидуальные средства защиты рук. Работу проводить в хорошо проветриваемом помещении. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды. После окончания работ инструмент и тару сначала очистить при помощи бумаги, обтирочной ветоши, затем обильно промыть водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания в водную среду и почву.
Сертификаты	Свидетельство о государственной регистрации № RU.18.УЦ.04.008.Е.000011.02.14 от 04.02.2014 г.

Вся информация верна на день публикации. Опубликованные технические данные и инструкции могут быть изменены без предварительного предупреждения.

Приложение №1