



PILNA TOŅA KRĀSA Palizh, kokam un betonam

MĒRĶIS:

Krāsa ir paredzēta koka, ķieģeļu, betona, ģipsa un citu virsmu (izņemot grīdas) ārējai un iekšējai krāsošanai. Veido mitrumu noturīgu, izturīgu pret atmosfēras graujošo iedarbību, elpojošu pārklājumu.

PIELIETOJUMS:

Uzklāt ar otu, rullīti, smidzināšanas pistoli 1-2 slāņos uz iepriekš sagatavotas (notīrītas, attaukotas, gruntētas) virsmas, žāvētas vismaz 1 stundu. Atļauta atšķaidīšana ar ūdeni līdz 10%. Darbus veikt pie t 8-30 °C ja relatīvais mitrums nepārsniedz 75%. Pilns žāvēšanas laiks - 24 h.

PATĒRIŅŠ:

Vienā kārtā: 0,1-0,15 l / m³ (6 -10 m²/1 lit). Patēriņš ir atkarīgs no virsmas topogrāfijas un absorbcijas.

SASTĀVS:

Ūdens, akrila sveķi, latekss, pigmenti, speciālās piedevas.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI UN NOTEIKUMI:

Sastāvs jāuzglabā cieši noslēgtā traukā, sausā vietā, t ne mazāks par +5 °C.

Saglabā īpašības līdz 5 atkausēšanas cikli. Pēc atkausēšanas rūpīgi sajaukt.

Garantijas periods uzglabāšanai ražotāja traukā 36 mēneši no izgatavošanas dienas.

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI: Ugunsdroša, sprādzienbīstamība nav, nav toksiska. Pēc darba pabeigšanas tvertni un instrumentus izskalojiet ar ūdeni. Izmantojiet personas roku aizsardzību. Ja nokļūst acīs, rūpīgi izskalojiet ar ūdeni. Saskaroties ar apģērbu, pirms mazgāšanas nežāvēt, pēc žāvēšanas paliek neatgriezeniski. Tara un neizlietotie atlikumi pēc žāvēšanas tiek apglabāti kā sadzīves atkritumi.

ПОЛНОТОНОВАЯ КРАСКА колеровочная Palizh, дерево и бетон

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краска предназначена для наружной и внутренней окраски деревянных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных и других поверхностей (кроме полов). Создает влагостойкое, устойчивое к атмосферным воздействиям дышащее покрытие.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя на предварительно подготовленную (очищенную, зашпатлеванную, загрунтованную) поверхность с промежуточной сушкой не менее 1 часа. Допускается разведение водой до 10%. Работы проводить при t 8-30 °C и относительной влажности воздуха не более 75%. Время полного высыхания-24 ч.

РАСХОД:

На один слой: 0,1-0,15 л/м². Расход зависит от выбранного цвета, впитывающей способности и рельефа поверхности.

СОСТАВ:

Вода, акриловая смола, латекс, пигмент, специальные добавки.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:

Состав хранить в плотно закрытой таре, в сухом помещении, при t не ниже +5 °C.

Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняет свои свойства. Внимание! Не для уличной торговли в зимнее время.

Гарантийный срок хранения в таре производителя 36 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Пожаровзрывобезопасна и не токсична. После окончания работ тару и инструменты промыть водой. Применять индивидуальные средства защиты рук. При попадании состава в глаза - обильно промыть водой. При попадании на одежду — застирать до высыхания краски. Высыхает необратимо. Тара и неиспользованные остатки после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

CITI MARĶĒJUMI:

Gaistošie organiskie savienojumi: <130 g/l (Iekšējās vai ārējās apdares apšuvuma krāsas koksnei un metālam, norma <130 g/l).

EKOLOĢISKI TĪRS PRODUKTS.

Ražotājs: LTD "Novyi dom", www.palizh.ru, 426.027, Krievija, Izhevsk,

Izplatītājs: RKF SIA „SEPTIŅI”, www.krasa.lv, Rīga, Zirņu 8.

Tālrunis +371 67361304