

№. 292 Тонирующий Лак, акриловый

НАЗНАЧЕНИЕ: Водоразбавляемый лак предназначен для защиты древесины от ультрафиолетового излучения, атмосферных воздействий и биоповреждений. Рекомендован для финишной отделки внутри помещений. • Формирует износоустойчивое полуглянцевое покрытие, обладающее водоотталкивающими свойствами. • Надолго сохраняет натуральный цвет древесины. • Рекомендуется для нанесения по флуоресцентным покрытиям. • Для придания оттенков под ценные породы дерева колеруется тонирующими составами серии «Древесная косметика». • Сохраняет и подчёркивает структуру древесины. • Значительно увеличивает срок службы древесины. • Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины. • Нельзя использовать для обработки влажной древесины.

РАСХОД: Расход лака на один слой – 70–100 г/м² в зависимости от типа древесины.

СОСТАВ: Формула ООО «Новый дом», содержит воду, акриловый латекс и специальные добавки.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ: 1. Состав хранить в плотно закрытой таре, в сухом помещении при температуре не ниже +5°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей и воздействия отопительных приборов. 2. Выдерживает 5 циклов замораживания.

Внимание! Не для уличной торговли в зимний период. 3. После размораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняет свои свойства. 4. Гарантийный срок хранения в таре производителя – 24 месяца со дня изготовления.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: 1. Перед применением лак тщательно перемешать. 2. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, песка и других механических загрязнений. 3. Для повышения качества обрабатываемой поверхности перед применением лака поверхность загрунтовать грунтом (1 л воды на 1 кг лака). 4. Для получения глянцевого покрытия наносить 2-3 слоя. Для обеспечения равномерно окрашенного покрытия необходимого цвета тонированный состав рекомендуется наносить только в один слой. Последующие покрытия должны быть бесцветными. 5. При нанесении отколерованного лака для проверки оттенка необходимо сделать контрольную выкраску на отдельной доске. 6. Полученный оттенок зависит от породы дерева, твёрдости и первоначального цвета дерева, а также от количества нанесённых слоёв. 7. Окончательный оттенок формируется только после полного высыхания! 8. Наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность в 1-2 слоя с интервалом 45-60 минут при температуре не ниже +5°C. 9. При необходимости разбавить лак водой (не более 10%). 10. Не смешивать с другими составами. **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** **Внимание!** Не применять для поверхностей, соприкасающихся с пищевыми продуктами и питьевой водой. 1. Применять индивидуальные средства защиты рук и органов дыхания. 2. При попадании в глаза и на кожу – промыть водой. 3. После окончания работ тару и инструмент промыть водой.

CITI MARĶĒJUMI:

Gaistošie organiskie savienojumi: <130 g/l (Iekšējās vai ārējās apdares apšuvuma krāsas koksnei un metālam, norma <130 g/l).  

EKOLOĢISKI TĪRS PRODUKTS.

Ražotājs.

ООО «Новый дом», www.palizh.ru, 426.027, Krievija, Izhevsk, Izplatītājs.

RKF SIA „SEPTIŅI”, www.krasa.lv, Rīga, Kr. Valdemāra 145/2.

Tālrunis +371 67361304