



## Dekoratīvā akrila emalja «Palizh»

**Mērķis:** Lietojama dažādu virsmu dekoratīvai krāsošanai (koks, betons, tapetes, ģipškartons uc) iekšdarbos un āra darbos, kā arī metāla virsmām un kalumiem. Aizsardzība pret momentāno koroziju. Ideāli piemērota mēbeļu interjera apdarei un atjaunošanai.

Tonējama universālām tonēšanas pastām. Pievienojot akrila lakām var izmantot kā glancētu klājumu (1 kg laka 0,1-0,15 kg emaljas).

### Priekšrocības:

- Perlamutra un metāla specefekti
- satur pretkorozijas piedevas
- piemērota akrila lakām

**Patēriņš:** 100 - 200 g / m, atkarībā no virsmas veida un lietošanas metodes

### Kā lietot:

1. Rūpīgi samaisiet emalju.
2. Atļauts atšķaidīt ar ūdeni līdz 5%.
3. Uzklājiet ar otu, sūkli vai krāsu rulli uz iepriekš sagatavotas (notīrītas, gruntētas) virsmas ar vidēju žūšanas laiku, vismaz 1 stunda. Darbs jāveic temperatūrā 8-30 ° C un relatīvajam mitrumam ne vairāk kā 75%.
4. Lai palielinātu pārklājuma kalpošanas laiku, ieteicams gruntēt virsmu (metālam un kalumiem).
5. Pilnas žāvēšanas laiks - 24 stundas.
6. Pēc darba beigām mazgājiet darbarīkus ar ūdeni.

**Sastāvs:** Formula ( ķīmiskais sastāvs) "PALIZH": ūdens, akrila latekss, pigments, piedevas, korozijas inhibitors.

### Uzglabāšanas noteikumi un nosacījumi:

- Glabājiet cieši noslēgtos traukos sausā vietā temperatūrā no +5 līdz + 40 ° C.
- Iztur 5 iesaldēšanas / atlaidīšanas ciklus. Pēc atkausēšanas un rūpīgas sajaukšanas pilnībā saglabā savas īpašības. UZMANĪBU! Nav paredzēts ielu tirdzniecībai ziemā.
- Glabāšanas garantijas laiks ražotāja iepakojumā ir 36 mēneši no izgatavošanas datuma.

### Ierobežojumi:

- Uguns un sprādziendrošs un netoksisks.
- Lietot rokas aizsarglīdzekļus. Ja nokļūst acīs un uz ādas, skalojiet ar ūdeni. Pēc žāvēšanas utilizējiet konteineru un neizlietotās atliekas kā sadzīves atkritumus.

### Citi marķējumi:

Gaistošie organiskie savienojumi: <130 g/l (Iekšējās vai ārējās apdares apšuvuma krāsas koksnei un metālam, norma <130 g/l).

TU 2316-001-49630959-02

**Ražotājs:** ООО "Новый дом", www.palizh.ru , 426.027, Krievija, Izhevsk, Izplatītājs. RKF SIA „SEPTIŅI”, www.krasa.lv, Rīga, Kr. Valdemāra 145/2.



## ЭМАЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ акриловая «Palizh»

**Назначение:** Для декоративного окрашивания различных поверхностей (дерево, бетон, обои, гипсокартон и др.) внутри и снаружи помещений, а также для окрашивания металлических и кованых изделий. Препятствует появлению мгновенной коррозии. Идеально подходит для декорирования и реставрации предметов интерьера. Колеруется в любые цвета универсальными колеровочными пастами. При добавлении в акриловые лаки может применяться как лессирующий состав ( на 1 кг лака 0,1 - 0,15 кг эмали).

**Преимущества:** перламутровые и металлические спецэффекты, содержит антикоррозионные добавки, подходит для колерования акриловых лаков

**Расход:** 100-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности и способа нанесения.

**Способ применения:** 1. Эмаль тщательно перемешать. 2. Допускается разбавление водой до 5%. 3. Наносить кистью, губкой, валиком на предварительно подготовленную (очищенную, загрунтованную) поверхность с промежуточной сушкой не менее 1 часа. Работы проводить при температуре 8-30°C и относительной влажности воздуха не более 75%. 4. Для увеличения срока службы покрытия поверхность рекомендуется загрунтовать (для металлических и кованых изделий - грунтовкой по металлу). 5. Время полного высыхания 24 часа. 6. После окончания работ тару и инструменты промыть водой.

**Состав:** Формула "PALIZH": вода, акриловый латекс, пигмент, добавки, ингибитор коррозии.

**Условия и сроки хранения:** Состав хранить в плотно закрытой таре в сухом помещении, при температуре от +5°C до +40°C. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания. После замораживания и тщательного перемешивания полностью сохраняет свои свойства. Гарантийный срок хранения в таре производителя - 36 месяцев со дня изготовления.

**Меры предосторожности:** Пожаровзрывобезопасна и нетоксична. Применять индивидуальные средства защиты рук. При попадании состава в глаза и на кожу - промыть водой. Тара и неиспользованные остатки после высушивания утилизируются как бытовые отходы.

ООО «Новый дом», (3412) 46-47-00, [www.palizh.ru](http://www.palizh.ru); 426053, Россия, г.Ижевск, ул. Салютовская, 31